

ЛИНЕЙНЫЙ БУКСИР-ТОЛКАЧ
МОЩНОСТЬЮ 440 кВт ПРОЕКТА 81900

Двухвинтовой буксир-толкач предназначен для линейной транспортной работы с самоходными судами и составами грузоподъемностью до 4000 т на реках и водохранилищах с ограниченными глубинами и подмостовыми габаритами. Судно может эксплуатироваться в районах с температурой наружного воздуха от -10°C до 40°C .

Класс Речного Регистра РСФСР	"РА"
Длина габаритная, мм	31,45
Ширина габаритная, м	8,4
Высота борта на миделе, м	1,7
Водоизмещение, т	207
Осадка с расчетными запасами на 12 суток, м	1,17
Надводный габарит по несъемным частям, м	9,0
Главные двигатели	6ЧНС12А 18/22-315
Мощность, кВт (л.с.)	2 x 220 (2 x 300)
об/мин	750
Скорость свободного хода, км/ч	17,7
Тяга на гаке при скорости 8 км/ч, кН	52
Двигатели - гребные винты в поворотных насадках	
Количество мест для экипажа	11
Группа по Санитарным правилам	I
Разработчик - ЦТКБ НПО "Судостроение"	

Адрес: 198035 Санкт-Петербург,

Межевой канал, 4

Телефон 251 09 26

