



Постройки

Межколхозной судовой верфи

Место постройки	СССР
Год постройки	1979
Номер проекта	ТУ15-04-445-79
Завод-строитель	Приморско-Ахтарская межколхозная судовой верфь
Район плавания	лиманы и прибрежная зона Черного и Азовского морей
Режимные ограничения	удаление от места убежища до 5 миль, при волнении до 3 баллов и ветре до 4-5 баллов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ¹

Тип судна	лодка (каюк) гребная с деревянным корпусом
Назначение	вспомогательные операции при подрезке сетей, работы закидным неводом, обслуживание ставных орудий лова; перевозка орудий лова и вспомогательных материалов, а так же рыбы от места лова до приёмного пункта на буксире самоходного судна
Длина наибольшая	8,70 м
Ширина наибольшая	2,34 м
Высота борта	0,82 м
Осадка в грузу	0,47 м
Водоизмещение	5,28 т
Грузоподъёмность	4,00 т
Экипаж	... чел

КОРПУС

Материал корпуса	дерево
Тип	открытый наборный

ДВИЖИТЕЛЬ

Тип движителя	вёсла
Количество	4

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Тип	небалансирный шлюпочный руль с румпелем
-----	---

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип якорей	«Кошка»
Количество	1
Механизм подъёма	в ручную

ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Битинг	2 шт.
Канат	пеньковый

¹ по Альбому строящихся моторных и гребных судов Николаевского отделения Гипрорыбфлот МИНРЫБХОЗ 1980 г.

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Световые

Топовый

Круговой

1 шт.

1 шт.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Спасательные приборы

спасательные круги и пояса

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Багор, ведро пожарное, топор пожарный.